



FLOTADOR DE NIVEL AUTOMÁTICO PIGGYBACK



FLOTADOR-AL-PBD7

FICHA TÉCNICA


CONTROL INTELIGENTE Y SIN COMPLICACIONES

convierte cualquier bomba en un sistema automático de forma rápida y segura.

▶ VENTAJAS



Control adaptable
Ofrece la posibilidad de ajustar los niveles de arranque y paro según las necesidades del sistema.



Instalación rápida
Se conecta de manera directa a un contacto en 127 Vca, evitando trabajos de empates eléctricos con la motobomba.



Resistencia y fiabilidad
Su diseño de doble cámara así como sus materiales de construcción soportan ambientes exigentes.



Amplia compatibilidad
Funciona con motobombas de hasta 16 A y para aplicaciones, tanto domésticas como industriales.




▶ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	FLOTADOR-AL-PBD7
GTIN-13 (Código e-commerce)	7503055941302
Voltaje nominal	127 Vca
Corriente máxima	16 A
Control automático	Para vaciado
Temperatura máxima del líquido	55 °C
Grado de protección	IP68
Material de construcción	Polipropileno
Tipo de cable	16 AWG (SJOW)
Longitud del cable y flotador	7 m
Clavija	3 hilos: fase, neutro y tierra

▶ APLICACIONES



CISTERNAS Y TINACOS DOMÉSTICOS



POZOS Y BOMBAS SUMERGIBLES



EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS

▶ DIMENSIONES Y PESO

MODELO	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)
	A	B	C	
FLOTADOR-AL-PBD7	60	110	125	1.4

