



## **CONTROL INTELIGENTE Y SIN COMPLICACIONES**

convierte cualquier bomba en un sistema automático de forma rápida y segura.

## **VENTAJAS**



Control adaptable Ofrece la posibilidad de ajustar los niveles de arranque y paro según las necesidades del sistema.



Instalación rápida

Se conecta de manera directa a un contacto en 127 Vca, evitando trabajos de empates eléctricos con la motobomba.



Resistencia y fiabilidad

Su diseño de doble cámara así como sus materiales de construcción soportan ambientes exigentes.



Amplia compatibilidad

Funciona con motobombas de hasta 16 A y para aplicaciones, tanto domésticas como industriales.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo	FLOTADOR-AL-PBD7		
GTIN-13 (Código e-commerce)	7503055941302		
Voltaje nominal	127 Vca		
Corriente máxima	16 A		
Control automático	Para vaciado		
Temperatura máxima del líquido	55 °C		
Grado de protección	IP68		
Material de construcción	Polipropileno		
Tipo de cable	16 AWG (SJOW)		
Longitud del cable y flotador	7 m		
Clavija	3 hilos: fase, neutro y tierra		

## APLICACIONES





EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS

POZOS Y BOMBAS SUMERGIBLES

**DIMENSIONES Y PESO** 

MODELO	DIMENSIONES (mm)			PESO
	Α	В	С	(Kg)
FLOTADOR-AL-PBD7	60	110	125	1.4



